



Intérieur

Iron-Horse

Tapis anti-salissures professionnel et lavable à usage commercial





Tapis anti-salissures professionnel et lavable à usage commercial

Sa durabilité et sa grande capacité à retenir la saleté font de ce tapis le choix idéal pour les zones très fréquentées telles que les entrées, les couloirs, les portes d'ascenseurs et les bureaux d'accueil. Un large choix de couleurs vous permettra de l'assortir à votre intérieur.

| Pourquoi Iron-Horse? | Détails Techniques | Spécifications | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|--|----------------|--------------|--|--|--------------------|-------------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|------------------|-------------------|--|---------|------------------|--------------|--|----------|--|---------------|--|----------|--|---------------|--|-----------|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Notre tapis d'entrée professionnel le plus vendu » Absorption élevée de la saleté et de l'humidité » Produit entièrement fonctionnel » Semelle antidérapante en caoutchouc » Résistance à la lumière et à la décoloration des couleurs » Adapté aux systèmes de chauffage au sol » Garantie du fabricant de 5 ans* » Fabriqué en Europe | <p>Matériaux</p> <ul style="list-style-type: none"> » Fils : 100% nylon à forte torsion » Semelle : 100% caoutchouc nitrile <p>Utilisations</p> <ul style="list-style-type: none"> » Entrées » Couloirs » Réceptions » Ascenseurs <p>Certifications</p> <ul style="list-style-type: none"> » EN 13501-1 / Cf-s1 » NFSI High Traction » EN 14041 Antistatique <p>Absorption</p> <ul style="list-style-type: none"> » Absorption de la saleté : 800 g/m² » Absorption de l'humidité : 3-4 l/m² | <table border="0"> <tr> <td data-bbox="1043 351 1197 408">Hauteur</td> <td data-bbox="1197 351 1324 408">Poids</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1043 408 1197 431">» Environ 11-12 mm</td> <td data-bbox="1197 408 1324 431">» 2,4 kg/m²</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1043 431 1197 453">Standard</td> <td data-bbox="1197 431 1324 453">Largeurs</td> <td data-bbox="1324 431 1533 453">Longueurs</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1043 453 1197 476">Dimensions</td> <td data-bbox="1197 453 1324 476">» 85 cm</td> <td data-bbox="1324 453 1533 476">» Jusqu'à 700 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1043 476 1197 498">» 60 x 85 cm</td> <td></td> <td data-bbox="1197 476 1324 498">» 115 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1043 498 1197 520">» 85 x 120 cm</td> <td></td> <td data-bbox="1197 498 1324 520">» 150 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1043 520 1197 543">» 85 x 150 cm</td> <td></td> <td data-bbox="1197 520 1324 543">» 200 cm*</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1043 543 1197 565">» 85 x 300 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1043 565 1197 588">» 115 x 175 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1043 588 1197 610">» 150 x 240 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | Hauteur | Poids | | | » Environ 11-12 mm | » 2,4 kg/m ² | | | Standard | | Largeurs | Longueurs | Dimensions | | » 85 cm | » Jusqu'à 700 cm | » 60 x 85 cm | | » 115 cm | | » 85 x 120 cm | | » 150 cm | | » 85 x 150 cm | | » 200 cm* | | » 85 x 300 cm | | | | » 115 x 175 cm | | | | » 150 x 240 cm | | | |
| Hauteur | Poids | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » Environ 11-12 mm | » 2,4 kg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | | Largeurs | Longueurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions | | » 85 cm | » Jusqu'à 700 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » 60 x 85 cm | | » 115 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » 85 x 120 cm | | » 150 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » 85 x 150 cm | | » 200 cm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » 85 x 300 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » 115 x 175 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| » 150 x 240 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Données Techniques

*Garantie de 2 ans dans des conditions de blanchisserie industrielle. *Black Pearl, Black Steel, Black Cedar, Granite et Midnight Grey uniquement. Nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 3% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe du service clientèle :

T: +48 41 267 25 00

E: info@kleen-tex.pl

