



Sécurité

Kleen-Wheel Forklift Mat

Tapis d'entrée d'entrepôt pour matériel roulant



Tapis d'entrée d'entrepôt pour matériel roulant

Tapis résistant qui élimine l'eau et la saleté des roues lors de l'entrée dans votre bâtiment, gardant ainsi le sol de votre quai de chargement propre et sec. Réduit le risque que les employés ne glissent sur un sol mouillé et réduit l'entrée de la saleté et de l'humidité, ce qui permet d'économiser sur les coûts de nettoyage.

Pourquoi Kleen-Wheel Forklift Mat?	Détails Techniques	Spécifications
<ul style="list-style-type: none"> » Surface très absorbante et durable » Élimine la saleté et l'humidité des roues » Semelle en caoutchouc très épais pour plus de solidité » Économise sur les frais de nettoyage répétitifs » Réduction des risques de glissades et de trébuchements » Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé » Fabriqué en Europe 	<p>Matériaux</p> <ul style="list-style-type: none"> » Fils : Une combinaison de micro nylon et de nylon à forte torsion polyamide 6 (fil durable fabriqué à partir de 50% de déchets post-industriels) » Semelle : 100% caoutchouc nitrile (15% de caoutchouc recyclé) <p>Utilisations</p> <ul style="list-style-type: none"> » Zone d'expédition » Quai de chargement » Entrepôt <p>Certifications</p> <ul style="list-style-type: none"> » EN 14041 Antistatique 	<p>Hauteur Poids</p> <ul style="list-style-type: none"> » Environ 16 mm » 5,02 kg/m² <p>Standard Largeurs Longueurs</p> <ul style="list-style-type: none"> » 85 cm » Jusqu'à 700 cm » 115 cm » 150 cm » 200 cm



Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d'une dimension variant de +/- 3% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe du service clientèle :

T: +44 (0)1204 70 50 70

E: info@kleen-tex.co.uk

