



Produkt:	Kleen-Fit System Ribbed	Einsatzmaterial:	Hartgummi
Kategorie:	Eingangsmattensysteme	Florgewicht:	1,5 kg/m ² ±10%
Unterkategorie:	Gittersystem	Florhöhe:	4,5 mm ±10%
Einsatzbereiche:	Einkaufszentren Freizeiteinrichtungen Öffentliche Gebäude Krankenhäuser Bürogebäude	Rahmen Material:	Aluminium mit Edelstahldraht
Gesamthöhe:	Maßgeschneiderte Fertigung - Kein Maximum	Aluminium-Profil:	EN AW 6063 T6
Gesamtgewicht:	Maßgeschneiderte Fertigung - Kein Maximum	Zertifizierung	
Höhen-Optionen:	Niedriges Profil - 12 mm Mittleres Profil - 17 mm Hohes Profil - 22 mm	Hygiene-Zertifikat:	B-BK-60211-0449/19
Gesamtgewicht:	12mm - 14,54 kg/m ² ±10% 17mm - 14,96 kg/m ² ±10% 22mm - 15,88 kg/m ² ±10%	Anti-Rutsch-Bewertung:	DIN 51130:2014 - R12
Profilbreite:	30 mm	Schwerentflammbarkeit:	EN13501-1 / Cf-s1
Profil-Abstand:	3 - 4,5 mm	Leistungserklärung:	CE
Herkunftsland:	Made In Europe	Stationäre Belastung:	2500 kg/m ²



Black

Brown

Grey