



Produkt:	Kleen-Fit System Scrub	Einsatzmaterial:	Starre Polypropylenbüschel
Kategorie:	Eingangsmattensysteme	Florgewicht:	1,5 kg/m ² ±10%
Unterkategorie:	Gittersystem	Florhöhe:	4,5 mm ±10%
Einsatzbereiche:	Einkaufszentren Freizeiteinrichtungen Öffentliche Gebäude Krankenhäuser Bürogebäude	Rahmen Material:	Aluminium mit Edelstahldraht
Gesamthöhe:	Maßgeschneiderte Fertigung - Kein Maximum	Aluminium-Profil:	EN AW 6063 T6
Gesamtgewicht:	Maßgeschneiderte Fertigung - Kein Maximum	Zertifizierung	
Höhen-Optionen:	Niedriges Profil - 12 mm Mittleres Profil - 17 mm Hohes Profil - 22 mm	Hygiene-Zertifikat:	B-BK-60211-0449/19
Gesamtgewicht:	12mm - 13,1 kg/m ² ±10% 17mm - 14 kg/m ² ±10% 22mm - 15 kg/m ² ±10%	Anti-Rutsch-Bewertung:	DIN 51130:2014 - R13
Gesamtdicke:	10mm ±10%	Schwerentflammbarkeit:	EN13501-1 / Cf-s1
Profilbreite:	30 mm	Leistungserklärung:	CE
Profil-Abstand:	3 - 4,5 mm	Stationäre Belastung:	2500 kg/m ²
Herkunftsland:	Made In Europe	Umweltsystem:	ISO14001:2015



Black

Brown

Grey