

DATOS DEL PRODUCTO



wash+dry
DESIGN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie: 100 % poliamida
Dorso: 100 % caucho de nitrilo
Coloración: proceso de impresión jet-print
Altura: 7 mm
Peso: 1,80 kg/m²
Borde: 10 mm

Número del arancel aduanero: 57032098
OEKO-TEX® STANDARD 100
Certificado Inspected Quality



MEDIDAS Y PESOS

40 x 60 cm ≈ 0,43 kg
50 x 75 cm ≈ 0,68 kg
60 x 85 cm ≈ 0,92 kg
60 x 140 cm ≈ 1,51 kg
60 x 180 cm ≈ 1,94 kg
75 x 120 cm ≈ 1,62 kg
75 x 190 cm ≈ 2,57 kg
85 x 85 cm ≈ 1,30 kg
115 x 175 cm ≈ 3,62 kg

Formas especiales ☁

50 x 85 cm ≈ 0,62 kg
60 x 85 cm ≈ 0,74 kg
Ø 85 cm ≈ 1,02 kg
Ø 115 cm ≈ 1,87 kg
Ø 145 cm ≈ 2,97 kg

Todos los pesos son aproximados.
Tenga en cuenta que tenemos una tolerancia de tamaño y color de +/- 3 %.

CUIDADO

Antes de usarla por primera vez, lave su alfombra wash+dry Design por separado, según la etiqueta de cuidado, a 60 °C y con detergente suave. Esto endereza las fibras, activa el pelo de la alfombra y alisa las arrugas y pliegues causados por el transporte. Centrifugue la alfombra a baja velocidad a unas 800 revoluciones.



Introduzca la alfombra en la secadora y seleccione el programa "Easy Care" o "tejido mixto".

Como alternativa a la secadora, también puede colocar la alfombra en plano para que se seque. Tenga en cuenta la carga máxima respectiva de sus aparatos eléctricos. Las alfombras wash+dry deben limpiarse de 3 a 4 veces al año (o con más frecuencia si se utilizan mucho).



DETALLES DEL PRODUCTO

- 5 años de garantía
- Fabricado en Europa
- Higiénicamente limpio
- Lavable hasta 60 °C
- Apto para secadora
- Ideal para alérgicos y dueños de mascotas
- Alta resistencia al color y a la luz
- Antideslizante y sin PVC
- Apta para calefacción por suelo radiante
- Absorción del sonido de impacto
- Plana, cabe debajo de casi cualquier puerta
- Área de aplicación: Cocina, salón, pasillo, delante y detrás de la puerta de entrada, en el invernadero, en la habitación de los niños, en la puerta del patio o en el maletero del coche.
- Fabricado según la norma ISO 14001:2015



Detalle de la esquina



Detalle del dorso

En suelos de PVC, suelos de linóleo y suelos de parquet recién aceitados, puede ocurrir una decoloración debido a una interacción con las alfombras recubiertas de goma.

