

DATOS DEL PRODUCTO

wash+dry
eco
REVIVE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie: 100 % poliamida (50 % reciclada)
Dorso: 100 % caucho de nitrilo
Coloración: hilo teñido sólido
Patrón: mechones de 2 colores
Altura: 9 mm
Peso: 1,80 kg/m²
Borde: 10 mm

Número del arancel aduanero: 57032098

Materiales reciclados

OEKO-TEX® STANDARD 100

Certificado Inspected Quality

OEKO-TEX®
CONFORME EN TESTES
STANDARD 100
56924 0e11

Centro de inspección europea
www.oeko-tex.com/inspectedquality



MEDIDAS Y PESOS

50 x 75 cm ≈ 0,68 kg
60 x 90 cm ≈ 0,97 kg
75 x 120 cm ≈ 1,62 kg
60 x 180 cm ≈ 1,92 kg

Todos los pesos son aproximados.

Tenga en cuenta que tenemos una tolerancia de tamaño y color de +/- 3 %.

CUIDADO

Antes de usarla por primera vez, lave su alfombra wash+dry eco por separado, según la etiqueta de cuidado, a 60 °C y con detergente suave. Esto endereza las fibras, activa el pelo de la alfombra y alisa las arrugas y pliegues causados por el transporte. Centrifugue la alfombra a baja velocidad a unas 800 revoluciones.

Introduzca la alfombra en la secadora y seleccione el programa "Easy Care" o "tejido mixto".

Como alternativa a la secadora, también puede colocar la alfombra en plano para que se seque. Tenga en cuenta la carga máxima respectiva de sus aparatos eléctricos. Las alfombras Wash+dry deben limpiarse de 3 a 4 veces al año (o con más frecuencia si se utilizan mucho).



DETALLES DEL PRODUCTO

- 5 años de garantía
- Fabricado de forma que se ahorran recursos con materiales reciclados
- Extremadamente resistente a la suciedad gracias a la superficie estampada en 2 colores
- Alta resistencia al color y a la luz
- Fabricado en Europa
- Higiénicamente limpio
- Lavable hasta 60 °C
- Apto para secadora
- Ideal para alérgicos y dueños de mascotas
- Antideslizante y sin PVC
- Apta para calefacción por suelo radiante
- Absorción del sonido de impacto
- Plana, cabe debajo de casi cualquier puerta
- Área de aplicación: Cocina, salón, pasillo, delante y detrás de la puerta de entrada, en el invernadero, en la habitación de los niños, en la puerta del patio o en el maletero del coche.
- Fabricado según la norma ISO 14001:2015



Detalle de la esquina



Detalle del dorso

En suelos de PVC, suelos de linóleo y suelos de parquet recién aceitados, puede ocurrir una decoloración debido a una interacción con las alfombras recubiertas de goma.

